KIT DURITES SUR-MESURE DE FREINS



MARQUE MODÈLE				ANNÉE CYLINDRÉE				blage optimal, pens d/vis avec notre freir	
	TAGE AVAN	T			NOREL		COUPLE DE S	SERRAGE : 10 N.n	1
	Par-dessus le g			Avec répartiteur			Direct		
Pr.	Vis banjo double nécessaire	В		A	C		Vis banjo double nécessaire	B	
Disponibl	IR DES DURITES le de 100 à 1500mm par tr	ranche de 25 mm, eur durite	en noire ou tran		LONGUEUE A B Uniquement pour un m	mm	Noire Noire		sparent
Exemple	: DFL1000.T rite de frein 1000 : longu	ueur (en mm) T :	: gaine transpar	Г	c	mm	Noire	Trans	sparent
N°	DÉSIGNATION	ANGLE	Ø D'ŒIL		FILETAGI	E	ACCESS	OIRES	G
Ex.	Raccord banjo	45°	Ø10	 ✓ Vis	10 x 125		Joint	s alu	
0				Vis					
2				Vis					
3				Vis					
	ON Les vis banjo ne sont	•	les banjos, ajout	ez-les si vous ne	e conservez pas les vis ac	ctuelles.	EN CHOISIR SES RAC	CORDS	
	ment pour un montage a			155544			s sorties de la durite njos, de raccords má		
Х		•	titeur 3 voies	s DFR41		mo	ontage du flexible sui	votre véhicule.	
ON	TAGE ARRIÈ	:RE							
LON	GUEUR mm	Noire	Tr	ansparente	BESOIN D'UNE LO IMPORTANTE? Utilisez notre raci assembler deux o	cord DFR31			
CÔT	É DÉSIGNATI	ION ANG	iLE Ø D'e	ŒIL	FILE	TAGE	ACCE	SSOIRES	G
MC) Vis				
ÉTRII	ER	I		() Vis				

https://bit.ly/duritesaviationFE





COUDÉS

60°

Standard

Compact

Double

PLATS

45°

AVIATION

Retrouvez tous nos raccords et accessoires dans notre brochure en scannant le code ou en suivant ce lien :

90°